



Funzioni

- 8 zone espandibili a 32
- EN Grado 2, Classe ambientale II
- Alimentatore da 1A (ausiliario 500mA)
- Memoria da 500 eventi
- 32 Codici Utenti
- Comunicatore digitale incorporato
- Modulo vocale ad innesto
- 8 gruppi di inserimento
- Attivazione tramite toni DTMF
- Opzione Espansione Radio
- Disponibile nella versione in contenitore ABS o di metallo



La Centrale QX32i è ideale per impianti di tipo residenziali e commerciali ed è conforme allo standard EN50131-1 Grado 2, classe ambientale II.

La centrale è disponibile in contenitore ABS o di metallo ed ha spazio sufficiente per una batteria da 7 Ah ed eventualmente per un modulo di espansione da 4 zone.

Dotata di 8 ingressi diagnostici, di 6 uscite TX e di un comunicatore digitale incorporato, QX è tutto quello che serve per un sistema con caratteristiche e funzioni avanzate in grado di comunicare con il centro di sorveglianza.

L'aggiunta di un video server e del software Guardstation (GSR) permette la verifica video degli eventi.

La possibilità di programmare 8 gruppi di inserimento e 8 aree indipendenti fornisce un ampio livello di flessibilità che normalmente si trova solo in sistemi più grandi.

Come tutte le centrali Guardall, QX32i usa una vasta gamma di periferiche comuni, compresa la nuova mini-tastiera la cui semplicità d'uso riduce il rischio di errori grazie all'uso di chiavi di prossimità al posto dei codici PIN.



L'integrazione parte da qui!

Specifiche	QX32i
EN50131-1 & PD6662	Grado " ", Classe ambientale II
Zone	8 zone espandibili a 32
Alimentatore	0,5A (aux) 0,5A batteria
Bus XiB	1 bus protetto da fusibile
Numero Utenti Sicurezza	31 + Tecnico
Numero Utenti Accessi	N/A
Aree	8
Gruppi di inserimento	8
Sotto-sistemi	4
Numero massimo di Tastiere	8
Moduli di Uscita	2
Uscite TX	6
Moduli Ethernet	1
Moduli Controllo Accessi	N/A
Moduli Audio	4
Moduli di Espansione Radio	Esterni, massimo 2
Numero massimo di Trasmettitori Radio	16
Numero di Telecomandi Vis	8
Video DVR/telecamere	2 server, 32 telecamere
Rivelatori bus XiB	16
Risposte personalizzabili	5
Numeri telefonici	8
Formati di trasmissione allarmi	Contact ID, SIA Level 3, Ademco Fast, Superfast, Vocale S.M.S. e Guardall
Comunicatore digitale	Incorporato
Diagnostica	Tutti i punti, alimentatore, Batteria e Periferiche
Memoria eventi (Sicurezza)	500
Memoria eventi (Controllo Accessi)	N/A
Numero GSR	4
Teleassistenza/telegestione	Tramite software GSR
Collegamento seriale	Incorporato
Fasce orarie	2
Festivi	14
Batteria	Spazio per una batteria da 7Ah
Contenitore	Contenitore in ABS o metallico da 1,2mm
Dimensioni del contenitore (in mm)	300 x 220 x 85 oppure 300 x 315 x 76
Peso lordo	Kg 2 oppure Kg 4

Dati per le ordinazioni

W76635	Centrale QX32i (Contenitore in metallo)
W76478	Centrale QX32i (Contenitore in ABS)

GUARDALL S.R.L.
VIA 11 SETTEMBRE N. 26
20023 CERRO MAGGIORE - MILANO
Tel. +390331513711
FAX +390331517484
INFO@GUARDALL.IT
TECNICI@GUARDALL.IT
WEBSITE: WWW.GUARDALL.IT