

G-M2812E2 / G-M2812 E3

Telecamera Compatta D/N con illuminatore IR



Telecamera DAY & NIGHT con filtro elettronico ed estetica rinnovata ed accattivante. Incorpora al suo interno 42 LED all'infrarosso per una visione ottimale anche in condizione di luminosità praticamente nulla. Dispone di una lente varifocal da 2.8 a 12 mm. Ispirata dal duplice criterio di offrire prestazioni e costi contenuti. La telecamera è stata studiata per l'impiego nelle più svariate applicazioni di videosorveglianza. Utilizzabile sia in interno che in esterno. Il sistema avanzato di auto-tracciamento del bilanciamento del bianco (ATW) assicura che i colori dell'immagine rimangano naturali. Il guadagno dell'iris ed il bilanciamento del bianco sono simultaneamente controllati così che un'immagine risulti nitida persino in condizioni di luminosità estreme. Grado di protezione IP65. Regolazioni esterne per la messa a fuoco e lo zoom per consentire una migliore installazione.



Sensore CCD 1/3" Super HAD II CCD + DSP Sony Effio E

Risoluzione 600 TVL per la E2, 700 TVL per la E3

Ottica varifocal da 2.8 ~ 12 mm

42 unità LED 850 nm

Grado IP 65

Integration Starts Here!



- ➔ CCD 1/3" Sony Super HAD II CCD + DSP Sony Effio E
- ➔ AGC e BLC Automatico
- ➔ 600 linee di risoluzione per la versione E2, 700 linee per la versione E3
- ➔ Ottica varifocal da 2.8 mm a 12 mm
- ➔ Minima illuminazione 0 lux (IR ON)
- ➔ Riduzione rumore 2D
- ➔ Compensazione controllo luce HLC
- ➔ Menù OSD
- ➔ Aree Privacy
- ➔ Profondità LED 30 mt
- ➔ 42 unità LED 850 nm
- ➔ Uscita Video 1 Vp-p 75Ω
- ➔ Uscita video BNC
- ➔ Supporto a 3 assi con passaggio cavi
- ➔ Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C
- ➔ Grado IP65
- ➔ Alimentazione 12Vcc consumo 500 mA

UTC Fire & Security Italia S.r.l.
Divisione Guardall
Via 11 Settembre, 26
20023 Cerro Maggiore, Milano - Italia

Tel: + 39 0331 513711
Fax: -39 0331 517484
Web: www.guardall.it
Email: info@guardall.it

Integration Starts Here!