

G-M850 IR

Telecamera Compatta D/N con illuminatore IR



Telecamera DAY & NIGHT che incorpora al suo interno 22 LED all'infrarosso da 5 mm + 8 Led ad alta potenza per una visione ottimale anche in condizione di luminosità praticamente nulla. Dispone di una lente varifocal da 5 a 50 mm. Ispirata dal duplice criterio di offrire prestazioni e contenimento costi. La telecamera è stata studiata per l'impiego nelle più svariate applicazioni di videosorveglianza. Utilizzabile sia in interno che in esterno. Grado di protezione IP65. Regolazioni esterne per la messa a fuoco e zoom per consentire una migliore installazione. Passaggio cavi all'interno della staffa.



Sensore CCD 1/3" Sony Super Had II

Risoluzione 420 TVL

Ottica varifocal da 5 ~ 50 mm

22 unità LED 850 nM da 5mm + 8 Alta Potenza

Grado IP 65

Integration Starts Here!



- CCD 1/3" Sony Super Had II

- Risoluzione 420 linee

- Ottica varifocal da 5 mm a 50 mm

- Minima illuminazione 0 lux (IR ON)

- Profondità LED 60 mt

- 22 unità LED 850nm da 5mm + 8 ad Alta Potenza


- Uscita Video 1 Vp-p 75Ω

- Uscita video BNC

- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C

- Grado IP65

- Alimentazione 12 Vcc – Consumo 1500mA



UTC Fire & Security Italia S.r.l.
Divisione Guardall
Via 11 Settembre,26
20023 Cerro Maggiore, Milano - Italia

Tel: + 39 0331 513711
Fax: -39 0331 517484
Web: www.guardall.it
Email: info@guardall.it

Integration Starts Here!