



Le Dome camera della serie SD sono appositamente studiate per installazioni di sicurezza complesse in cui va protetta una vasta area con la miglior resa.

Il potente zoom consente alla dome camera di ingrandire oggetti piccoli e distanti, quali ad esempio le targhe che devono essere identificate con chiarezza da una distanza rilevante.

È possibile rimpicciolire o visualizzare le immagini a grandezza naturale nella posizione standard dello zoom 35x, ottenendo una visione nitida e chiara, ricca di colori e dettagli.

Le dome camera G-SD23XAT e G-SD35XAT incorporano la funzione Auto Tracking che permette di rilevare automaticamente una persona o un oggetto in movimento e di seguirli fino al limite di copertura.

La funzione è pensata soprattutto per i sistemi di videosorveglianza automatizzati che devono essere in grado anche di rilevare l'eventuale presenza occasionale di persone o veicoli.



Caratteristiche

- **Funzione Auto Tracking**
- **Modulo Camera HITACHI**
- **Filtro IR Meccanico**
- **WDR Professionale**
- **Multi Protocollo**
- **4 Ingressi di Allarme**

L'integrazione parte da qui!

G-SD23XAT

Telecamera Dome day/night professionale per esterno ad alte prestazioni con funzione Auto Tracking che permette di seguire un oggetto in movimento in un'area programmata tenendolo al centro della ripresa.

Modulo telecamera Hitachi, WDR, Velocità di brandeggio Pan 0.05°~240°/Sec. Tilt 0.03°~160°/Sec.

Filtro IR meccanico, Menu su schermo, Sensibilità 0.5 lux colore, 0.01 lux B/N.

Zoom ottico 23x, digitale 10x, Risoluzione 540 linee, 256 preset, 8 zone privacy programmabili, 4 preset tour, 4 pattern tour, Ricevitore multiprotocollo.

Alimentazione 24Vcc con alimentatore e staffa da parete compresa.

G-SD35X AT

Telecamera Dome day/night professionale per esterno ad alte prestazioni con funzione Auto Tracking che permette di seguire un oggetto in movimento in un'area programmata tenendolo al centro della ripresa.

Modulo telecamera Hitachi, WDR, Velocità di brandeggio Pan 0.05°~240°/Sec. Tilt 0.03°~160°/Sec.

Filtro IR meccanico, Menu su schermo, Sensibilità 0.5 lux colore 0.01 lux B/N.

Zoom ottico 35x, digitale 12x, Risoluzione 540 linee, 256 preset, 8 zone privacy programmabili, 4 preset tour, 4 pattern tour, Ricevitore multiprotocollo.

Alimentazione 24Vcc con alimentatore e staffa da parete compresa.

G-SD23X

Telecamera dome day/night da esterno, modulo camera Hitachi professionale, velocità di brandeggio pan [0.05°-240°/ sec] tilt [0.03°-160°/sec].

Illuminazione minima 0,2 lux colore, osd menu, Zoom ottico 23x digitale 12x, 480 tvl, 256 preset, 8 zone privacy programmabili, 4 preset tour, 4 pattern tour, Ricevitore multiprotocollo.

Alimentazione 24vcc , alimentatore e staffa da parete inclusa, filtro meccanico.

G-SD30X

Telecamera Dome day/night professionale per esterno ad alte prestazioni.

Modulo telecamera Hitachi, velocità di brandeggio Pan 0.05°~240°/Sec.

Tilt 0.03°~160°/Sec. Filtro IR meccanico, Menu su schermo, Sensibilità 0.5 lux colore, 0.1 lux B/N, WDR, Zoom ottico 30x, digitale 12x, Risoluzione 530 linee, 256 preset, 8 zone privacy programmabili, 4 preset tour, 4 pattern tour, Ricevitore multiprotocollo.

Alimentazione 24Vcc con alimentatore e staffa da parete compresa.

GUARDALL

VIA 11 SETTEMBRE N. 26
20023 CERRO MAGGIORE - MILANO

TEL +390331513711

FAX +390331517484

INFO@GUARDALL.IT

TECNICI@GUARDALL.IT

WEBSITE: WWW.GUARDALL.IT